

**Nº artículo****Nombre****93155-25****Tornillo perforador autorroscante 5.5 x 20-25 DS 16 mm**

Capacidad de perforación en acero 0.4 mm – 1.0 mm

Capacidad de perforación en aluminio 0.5 mm – 1.5 mm

Unidad de embalaje (PU) 100 Unidades

93160-25**Tornillo perforador autorroscante 6.0 x 25-25 DS 16 mm**

Capacidad de perforación en acero 0.4 mm – 1.0 mm

Capacidad de perforación en aluminio 0.5 mm – 1.5 mm

Unidad de embalaje (PU) 100 Unidades

93161-25**Tornillo perforador autorroscante PREMIUM 6 x 25 DS 16 mm**

Capacidad de perforación en acero 0.4 mm – 1.0 mm

Capacidad de perforación en aluminio 0.5 mm – 1.5 mm

Unidad de embalaje (PU) 100 Unidades

**93155-26****Tornillo perforador con punta de taladro 5.5 x 25 DS 16 mm**

Capacidad de perforación en acero 0.4 mm – 1.5 mm

Capacidad de perforación en aluminio 0.4 mm – 5.0 mm

Unidad de embalaje (PU) 100 Unidades

**Atención:**¡Puede haber virutas
de metal en el tejado!**93148-20****Tornillo perforador con punta de taladro 4.8 x 20
para el conector interno RAIL**

Capacidad de perforación en acero 0.5 mm – 3.0 mm

Capacidad de perforación en aluminio 0.7 mm – 4.0 mm

Unidad de embalaje (PU) 100 Unidades

**73163-16****Tornillo de chapa 6.3 x 16 TX40****Diámetro de la perforación** 4.9 mm

Unidad de embalaje (PU) 100 Unidades

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable, juntas de goma de EPDM
Planificación	SL-Rack-Configurador Solar.Pro.Tool
Estática	El cálculo estático se realiza conforme a las normas vigentes específicas de cada país (EN 1991, ECI para Alemania). En función de las cargas de nieve o viento, o en el caso de módulos de gran tamaño, puede ser necesario utilizar más de los 4 puntos de fijación habituales. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del módulo en el manual de instalación. No comprobamos la capacidad de carga del tejado.

SL Rack

[YouTube](#)

SL Rack

[Sitio web](#)

SL Rack

[Sistema de
pedido online](#)

Póngase en contacto con nosotros
para recibir su oferta personalizada:

SL Rack GmbH

Münchener Straße 1

D-83527 Haag i. OB

E-Mail: sales@sl-rack.deTel.: [+49 8072 3767-0](tel:+49807237670)www.sl-rack.com

Sujeto a cambios técnicos
y errores de impresión.

Última actualización 06/2025 V05